


## Scatola di derivazione NylOhm

NylOhm divider

Grigio RAL 7035  
Grey RAL 7035 Messa a terra  
Grounding Conduttività elettrica  
Electrical continuity

## Settori di Impiego / Areas of application



## Caratteristiche / Characteristics:

Questa scatola di derivazione tonda è stata realizzata in poliammide (PA66) in conformità con le norme CEI EN 61386-2-3 e autoestinguenti secondo le norme UL94. Anti-vibranti e non apribili accidentalmente garantiscono un grado di protezione IP68. Unitamente ai raccordi maschi: dritti, a 90° e a 45° consentono un'ampia gamma di configurazioni in fase di montaggio (vedi alcuni esempi a pag seguente) BREVETTO D'INVENZIONE DEPOSITATO N°102016000132538 garantiscono nel caso si utilizzino tubi metallici e non, con raccordi o pressacavi in ottone o comunque in metallo, la continuità elettrica, la messa a terra e una temperatura d'esercizio da -50° a +120°. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt. **La cassetta di derivazione NylOhm può essere utilizzata applicandovi sia raccorderia metallica che nylon.** Kit d'installazione composto da 2 tappi metrici, 4 guarnizioni e 1 coperchio di tenuta provvisto di o-ring.

Dividers manufactured in polyamide (PA66) in compliance with the norms CEI EN 61386-2-3 and self-extinguishing according to the norms UL94. Anti-vibration and non openable accidentally, they ensure an IP68 protection degree. They can support a wide set of offshoot (see table at following page) together with different types of swivel fittings, swivel straight fittings, swivel 90° fittings and swivel 45° fittings. REGISTERED INVENTION PATENT N°102016000132538, they ensure electrical continuity with metal fittings or cable glands and a temperature range between -50°C and +120°C. Electrical continuity detected < 0,05 ohm/mt.

The NylOhm enclosure can be used together with our metal and nylon fittings. **Installation kit including 2 metric plugs, 4 gaskets and 1 friction lid with o-ring.**

Codice Code	Filetto Thread	Ø NW	Ø Fori	Ø A	Ø B	C	Confezione Package
	ISO Metrico						N° Pz
	G	mm	mm	mm	mm	mm	
NY02	M25*1,5	12,0	6,5	65,0	41,0	38,0	1
NY03	M32*1,5	17,0	6,5	80,0	48,0	45,0	1
NY04	M40*1,5	29,0	6,5	95,0	56,0	53,0	1
NY05	M50*1,5	48,0	6,5	110,0	66,0	60,0	1

**PER ORDINARE IN COLORE NERO, LOTTO MINIMO RICHIESTO / TO ORDER IN BLACK COLOR, MINIMUM LOT REQUIRED.**

## Esempi di utilizzo / Examples of use



# Configurazione delle cassette di derivazione tonde Nylohm

## Divider configuration



**Leggenda delle configurazioni / Configurations legend**



**NY05**  
M50 X 1,5



**NY04**  
M40 X 1,5




**NY03**  
M32 X 1,5



**NY02**  
M25 X 1,5

**Settori di Impiego / Areas of application**



**Esempi di possibili configurazioni / Examples of possible configurations**

